

Zynolyte Multi-Purpose Primer



Liste de Contrôle de la FS Canadienne



SECTION 1 - Renseignements sur le produit			
Identificateur du Produit: Zynolyte Multi-Purpose Primer			
	Z8070 Dark Gray	Z8077 Green	
	Z8072 Gray	Z8078 Black	
	Z8074 Red Oxide	Z8079 Yellow	
	Z8076 White		

Utilisation du Produit: La peinture décorative
Nom du fabricant: Aervoe Industries Inc.
Adresse: 1100 Mark Circle, Gardnerville, NV 89410
Téléphone d'urgence: 1-800-424-9300
Préparation Date: Fevrier 15, 2014

SECTION 2 - Ingrédients dangereux				
Ingrédients dangereux	Poids %	Numéro CAS	LD ₅₀ de l'ingrédient (espèces & voies)	LC ₅₀ de l'ingrédient (espèces)
Propane	10 - 20	74-98-6	N / AV	N / AV
Acetone	10 - 20	67-64-1	5800 mg / kg (Rat-Oral)	21000 ppm / 8 hr (Rat)
n-Butyl Acetate	5 - 10	123-86-4	N / AV	N / AV
n-Butane	3 - 7	106-97-8	N / AV	N / AV
Aliphatic Petroleum Distillates	1 - 5	64742-89-8	N / AV	N / AV
Isobutane	1 - 5	75-28-5	N / AV	57 pph / 15 min (Rat)

SECTION 3 - Données phisiques			
Etat phisique: Aérosol	Gravité spécifique: .9	Taux d'évaporation: Plus rapide que l'acétal Butylique	
Point d'ébullition: N/AV	Point de congélation: N / AV	pH: N / AP	
Densité de la vapeur (air = 1): plus que l'air		Pression de la vapeur (psig): de 30 - à 40	
Odeur et apparence: Odeur d'hydrocarbure / Liquide opaque		Seuil d'odeur(ppm): N / AV	
Coefficent de répartition eau/huile: N / AV			

SECTION 4 - Données sur l'incendie et l'explosion			
Inflammabilité: Oui - Aérosol inflammable en cas de contact avec des étincelles, une flamme ou un exposition sous très haute température.			
Moyens d'extinction: Extincteur - dioxyde de carbone, mousse, produit chimique sec. Précaution contre l'incendie - traiter le produit comme un cylindre à gaz sous pression. La pression d'un container fermé peut s'intensifier sous l'exposition de haute température. Arroser d'eau froide pour atténuer et éviter l'intensification de la pression. En cas d'incendie utiliser des masques à oxygène.			
Point d'éclair: < 0° F (-18° C)	Méthode utilisée: Estimation		
Seuil minimal d'inflammabilité: 1.0%		Seuil maximal d'inflammabilité: 15.0%	
Température d'auto-inflammabilité: N / AV		Produits de combustion dangereuse: Monoxyde de carbone, Dioxyde de carbone.	
Données sur l'explosion - Sensibilité aux chocs: Néant		Données sur l'explosion - Sensibilité aux décharges électrostatiques: Néant	

SECTION 5 - Données sur la réactivité	
Stabilité chimique: Stable	Incompatibilité avec d'autres substances: Oxydants forts
Conditions et réactivités: Néant	Produits de décomposition dangereuse: Néant
NOTE: N / AP =Non applicable N / AV = Non disponible	

CEZ8070MA

SECTION 6 - Propriétés toxicologiques			
Principales voies d'administration: Contact avec la peau, contact avec les yeux, inhalation			
Effets d'exposition augué au produit:			
Contact avec la peau - Irritation.			
Contact avec les yeux - Irritation.			
Inhalation - Irritation. Peut donner le vertige, maux de tête et/ou mal de tête.			
Effets d'exposition chronique au produit: Dermatite.			
Limites d'exposition (TLV):			
Acetone		500 ppm TWA and 750 ppm STEL - ACGIH 2005	
Propane		2500 ppm TWA - ACGIH 2005	
n-Butyl Acetate		150 ppm TWA and 200 ppm STEL - ACGIH 2005	
n-Butane		800 ppm TWA - ACGIH 2005	
Aliphatic Petroleum Distillates		N / AV - ACGIH 2005	
Isobutane		N / AV - ACGIH 2005	

Irritation: La peau, les yeux et les voies respiratoires.
Sensibilité: N / AV
Cancérogénicité: Le produit n'a pas été cité comme une substance cancérigène humaine par IARC, ACGIH, NTP ou OSHA.
Effets de reproduction toxique: N / AV Tératogénicité: N / AV Mutagénicité: N / AV Produits synergiques: N / AV

SECTION 7 - Mesures préventives					
Equipements de protection personnelle (PPE):					
Gants - Oui	Masque respiratoire - Oui	Lunettes de protection - Oui	Chaussures de protection - Non	Vêtements - Non	Autres - Non
Protection de la peau - Les gants à résistance chimique tels que les gants en caoutchouc de Néoprène ou de Nitrile.					
Protection respiratoire - Dans un environnement peu ventilé, utiliser un NIOSH approuvé comme Respirateur à Vapeur Organique de Cartridge.					
Pour une concentration au-dessus du TLV (comme défini dans la section 6), utiliser un respirateur équipé d'air positif.					
Protection des yeux - Verres de sûreté ou lunettes.					
Contrôles d'ingénieries: Une ventilation générale pour maintenir la limite d'exposition au produit au-dessous du TLV comme défini dans la section 6.					
Mesures à prendre en cas de fuite ou de déversement: Enlever toutes sources d'allumage. Aérer le secteur. Empêcher le produit d'atteindre une source d'eau. Utiliser un matériel inerte absorbant et des outils non-étincelants.					
Méthodes d'élimination: En accords avec les régulations locales, étatiques/provinciales ou territoriales et fédérales. Ne pas brûler des containers fermés.					
Méthodes et équipements pour la manutention: Ne pas utiliser le produit près d'une source de chaleur, des étincelles ou d'une flamme. Utiliser PPE comme défini dans la section 7.					
Condition d'entreposage: Ne pas entroposer près d'une source de chaleur, des étincelles, d'une flamme ou dans un endroit où la température dépasse 120°F (49°C).					
Renseignements spéciaux en matière d'expédition: Commodité pour usagers ORM-D.					

SECTION 8 - Premiers soins	
Inhalation:	Déplacer de la source d'exposition, consulter un médecin si les symptômes persistent.
Ingestion:	Ne pas provoquer le vomissement. Boire beaucoup d'eau, consulter un médecin.
Contact avec la peau:	Laver la surface affectée avec le savon et de l'eau. Enlever les vêtements contaminés, consulter un médecin si l'irritation persiste.
Contact avec les yeux:	Rincer immédiatement avec de l'eau pendant 15 minutes, consulter un médecin si l'irritation persiste.

SECTION 9 - Renseignements sur l'élaboration		
Elaborer par: Département technique	Numéro de téléphone: 775-783-3100	Date de préparation: 2-15-2014
LES INFORMATIONS CONTENUES ICI PEUVENT ETRE CONSIDEREES COMME PRECISES, SANS ETRE GARANTIES. CE CONSEIL D'UTILISATION NE CONSTITUE PAS UNE SPECIFICATION LEGALE DU PRODUIT.		