

Crown 6095 Toolmaker’s Ink Remover - Bulk

Liste de Contrôle de la FS Canadienne



SECTION 1 - Renseignements sur le produit

Identificateur du Produit: 6095 Toolmaker's Ink Remover (formally 7001)

Utilisation du Produit: Encre d'Enlèvement

Nom du fabricant: Aervoe Industries Inc.

Adresse: 1100 Mark Circle, Gardnerville, NV 89410

Téléphone d'urgence: 1-800-424-9300

Date de préparation: 11/03/2010

SECTION 2 - Ingrédients dangereux				
Ingrédients dangereux	Poids %	Numéro CAS	LD ₅₀ de l'ingrédient (espèces & voies)	LC ₅₀ de l'ingrédient (espèces)
Heptane	30 - 60	142-82-5	N / AV	N / AV
Isopropanol	10 - 30	67-63-0	5.8 g / kg (Rat-Oral)	12000 ppm / 8 hr (Rat)
Acetone	10 - 30	67-64-1	5800 mg / kg (Rat-Oral)	21000 ppm / 8 hr (Rat)
n-Butyl Acetate	10 - 30	123-86-4	N / AV	N / AV

SECTION 3 - Données phisiques

Etat physique: Liquide

Gravité spécifique: 0.8

Taux d'évaporation: Plus lent que acétate n-butylique

Point d'ébullition: 133°C (56°C)

Point de congélation: N / AV

pH: N / AP

Densité de la vapeur (air = 1): plus lourd que l'air

Pression de la vapeur (psig): de 25 - à 35

Odeur et apparence: Liquide clair et sans couleur avec l'odeur aromatique

Seuil d'odeur (ppm): N / AV

Coefficent de répartition eau/huile: N / AV

SECTION 4 - Données sur l'incendie et l'explosion

Inflammabilité: Liquide inflammable en cas de contact avec des étincelles, une flamme ou un exposition sous très haute température.

Moyens d'extinction: Extincteur - dioxyde de carbone, produit chimique sec, jet d'eau. Précaution contre l'incendie - traiter le produit comme un cylindre à gaz sous pression. La pression d'un container fermé peut s'intensifier sous l'exposition de haute température. Arroser d'eau froide pour atténuer et éviter l'intensification de la pression. En cas d'incendie utiliser des masques à oxygène.

Point d'éclair: 34°F (1°C)

Méthode utilisée: PMCC

Seuil minimal d'inflammabilité: 1.0%

Seuil maximal d'inflammabilité: 13.0%

Température d'auto-inflammabilité: N / AV

Produits de combustion dangereuse: Monoxyde de carbone, Dioxyde de carbone.

Données sur l'explosion - Sensibilité aux chocs: Néant

Données sur l'explosion - Sensibilité aux décharges électrostatiques: Néant

SECTION 5 - Données sur la réactivité

Stabilité chimique: Stable

Incompatibilité avec d'autres substances: Oxydants forts. Acides ou bases forts

Conditions et réactivités: Néant

Produits de décomposition dangereuse: Monoxyde de carbone, Dioxyde de carbone

NOTE: N / AP =Non applicable N / AV = Non disponible

SECTION 6 - Propriétés toxicologiques

Principales voies d'administration: Contact avec la peau, contact avec les yeux, inhalation

Effets d'exposition auguè au produit:

Contact avec la peau - Irritation.

Contact avec les yeux - Irritation.

Inhalation - Irritation. Peut donner le vertige, maux de tête et/ou mal de tête.

Effets d'exposition chronique au produit: Dermatite.

Limites d'exposition (TLV):	
Heptane	400 ppm TWA and 500 ppm STEL - ACGIH 2005
Isopropanol	400 ppm TWA and 500 ppm STEL - ACGIH 2005
Acetone	500 ppm TWA and 750 ppm STEL - ACGIH 2005
n-Butyl Acetate	150 ppm TWA and 200 ppm STEL - ACGIH 2005

Irritation: La peau, les yeux et les voies respiratoires.

Sensibilité: N / AV

Cancérigénicité: Le produit n'a pas été cité comme une substance cancérigène humaine par IARC, ACGIH, NTP ou OSHA.

Effets de reproduction toxique: N / AV

Tératogénicité: N / AV

Mutagénicité: N / AV

Produits synergiques: N / AV

SECTION 7 - Mesures préventives

Equipements de protection personnelle (PPE):

Gants - Oui Masque respiratoire - Oui Lunettes de protection - Oui Chaussures de protection - Non Vêtements - Non Autres - Non

Protection de la peau - Les gants à résistance chimique tels que les gants en caoutchouc de Néoprène ou de Nitrile.

Protection respiratoire - Dans un environnement peu ventilé, utiliser un NIOSH approuvé comme Respirateur à Vapeur Organique de Cartridge.

Pour une concentration au-dessus du TLV (comme défini dans la section 6), utiliser un respirateur équipé d'air positif.

Protection des yeux - Verres de sûreté ou lunettes.

Contrôles d'ingénieries: Une ventilation générale pour maintenir la limite d'exposition au produit au-dessous du TLV comme défini dans la section 6.

Mesures à prendre en cas de fuite ou de déversement: Enlever toutes sources d'allumage. Aérer le secteur. Empêcher le produit d'atteindre une source d'eau. Utiliser un matériel inerte absorbant et des outils non-étincelants.

Méthodes d'élimination: En accords avec les régulations locales, étatiques/provinciales ou territoriales et fédérales. Ne pas brûler des containers fermés.

Méthodes et équipements pour la manutention: Ne pas utiliser le produit près d'une source de chaleur, des étincelles ou d'une flamme. Utiliser PPE comme défini dans la section 7.

Condition d'entreposage: Ne pas entroposer près d'une source de chaleur, des étincelles, d'une flamme ou dans un endroit où la température dépasse 120°F (49°C).

Renseignements spéciaux en matière d'expédition: Commodité pour usagers ORM-D.

SECTION 8 - Premiers soins

Inhalation: Déplacer de la source d'exposition, consulter un médecin si les symptômes persistent.

Ingestion: Ne pas provoquer le vomissement. Boire beaucoup d'eau, consulter un médecin.

Contact avec la peau: Laver la surface affectée avec le savon et de l'eau. Enlever les vêtements contaminés, consulter un médecin si l'irritation persiste.

Contact avec les yeux: Rincer immédiatement avec de l'eau pendant 15 minutes, consulter un médecin si l'irritation persiste.

SECTION 9 - Renseignements sur l'élaboration

Elaborer par: Département technique

Numéro de téléphone: 775-783-3100

Date de préparation:11/03/2010

LES INFORMATIONS CONTENUES ICI PEUVENT ETRE CONSIDEREES COMME PRECISES, SANS ETRE GARANTIES.

CE CONSEIL D'UTILISATION NE CONSTITUE PAS UNE SPECIFICATION LEGALE DU PRODUIT.

CF6095MA