



# Fiche signalétique

Date de préparation/révision : Juillet 29, 2014    Version n° 02  
Remplace la version datée du Octobre 15, 2013

## 1.) Identification du mélange et de l'entreprise

Identificateur du produit : **Supreme Color Shield Paint**

Nom du produit : **Supreme Color Shield Paint**

|               |             |
|---------------|-------------|
| 5001 Aluminum | 5002 Silver |
|---------------|-------------|

Utilisations identifiées pertinentes de la substance : Peintures et revêtements.

Usages déconseillés : Ne pas utiliser dans les endroits mal ventilés.

Pour des renseignements complémentaires, reportez-vous au document d'information sur le produit.

|                                           |                                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Numéro CAS :                              | <b>Sans objet (mélange)</b>                      |
| Fabricant/Fournisseur :                   | <b>Aervoe Industries Incorporated</b>            |
| Adresse postale/C.P. :                    | <b>1100 Mark Circle</b>                          |
| Identificateur du pays/Code postal/Lieu : | <b>Gardnerville, Nevada 89410</b>                |
| Numéro de téléphone :                     | <b>001 (0) 1-775-782-0100</b>                    |
| Adresse électronique :                    | <b>mailbox@Aervoe.com</b>                        |
| Contact à l'échelle nationale :           | <b>Aervoe Industries Incorporated</b>            |
| Renseignements sur le produit :           | <b>001 (0) 1-800-227-0196</b>                    |
| Numéro de téléphone en cas d'urgence :    | <b>001 (0) 1-800-424-9300 (CHEMTREC – 24 h.)</b> |
|                                           | <b>Service en anglais</b>                        |

## 2. Identification des risques

Ce produit ne satisfait pas aux critères de classement prévus en vertu de la Directive 1999/45/EC

Effets potentiels sur la santé : **Voir Section 11**

Principales voies de pénétration : **Inhalation, peau, yeux, ingestion**

## 3. Composition / Renseignements sur les ingrédients

| Substance                                 | Numéro CAS | Numéro EINECS | % du poids | Mentions relatives aux risques et conseils de prudence | Notes |
|-------------------------------------------|------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------|-------|
| 5001 Contains:                            |            |               |            |                                                        |       |
| Hydrocarbon Propellant                    | 68476-86-8 | 270-705-8     | 10-30%     | R12, R45, R46, S45, S53                                |       |
| Solvent naphtha (petroleum), light aliph. | 64742-89-8 | 265-192-2     | 10-30%     | R45, R46, R65, S45, S53                                |       |
| Dipropylene Glycol Methyl Ether           | 34590-94-8 | 352-104-2     | 1-5%       | N/AV                                                   |       |
| Acetone                                   | 67-64-1    | 200-662-2     | 15-40%     | R11, R36, R66, R67, S2, S9, S16, S26                   |       |
| 5002 Contains:                            |            |               |            |                                                        |       |
| Solvent naphtha (petroleum), light aliph. | 64742-89-8 | 265-192-2     | 30-60%     | R45, R46, R65, S45, S53                                |       |



# Fiche signalétique

Date de préparation/révision : Juillet 29, 2014    Version n° 02  
Remplace la version datée du Octobre 15, 2013

|                        |            |           |        |                         |  |
|------------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|--|
| Hydrocarbon Propellant | 68476-86-8 | 270-705-8 | 15-40% | R12, R45, R46, S45, S53 |  |
|------------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|--|

Pour l'énoncé complet des mentions relatives aux risques et des conseils de prudence, consultez la section 16.

**Récapitulation des codes relatifs aux risques : R10, R11, R12, R36, R45, R46, R65, R66, R67**

**Récapitulation des codes relatifs à la sécurité : S2, S9, S16, S25, S26, S33, S45, S53**

## 4.) Premiers soins

### Conseils généraux :

En cas de persistance des symptômes, toujours appeler un médecin.

### Premiers soins en cas d'inhalation :

Transporter la victime à l'air libre et lui fournir de l'oxygène si sa respiration est difficile. Si elle ne respire pas, pratiquer la respiration artificielle, de préférence par la méthode du bouche-à-bouche. Obtenir immédiatement une aide médicale.

### Premiers soins en cas de contact cutané :

Laver la surface affectée avec de l'eau savonneuse. Enlever les vêtements et chaussures contaminés. Obtenir immédiatement une aide médicale. Laver les vêtements avant de les réutiliser.

### Premiers soins en cas de contact oculaire :

En cas de contact oculaire, rincer immédiatement les yeux à grande eau pendant au moins 15 minutes tout en gardant les paupières ouvertes. Obtenir immédiatement une aide médicale.

### Premiers soins en cas d'ingestion :

En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de l'eau à condition que la personne soit consciente. Ne pas provoquer de vomissement. Ne jamais rien faire absorber par la bouche à une personne qui a perdu connaissance. Obtenir immédiatement une aide médicale.

## 5. Mesures de lutte contre les incendies

Propriétés d'inflammabilité :

Aérosol

Point d'éclair :

<0° F (-18° C)

Température d'auto-inflammation :

Non disponible

Limites d'inflammabilité dans l'air :

% par volume :

LEI : 0.7%    LES : 12.8%

Agents extincteurs appropriés :

Dioxyde de carbone, produit chimique sec, de l'eau pulvérisée.

Agents extincteurs inappropriés :

Aucun

Risques spécifiques présentés par la substance ou le mélange :

Aucun

Produits de combustion dangereux :

Dioxyde de carbone, monoxyde de carbone



# Fiche signalétique

Date de préparation/révision : Juillet 29, 2014      Version n° 02  
Remplace la version datée du Octobre 15, 2013

Risques d'incendie et d'explosion : Les récipients fermés peuvent se rompre sous l'effet d'une augmentation de la pression en cas d'exposition à des températures extrêmes.

Conseils à l'intention des pompiers : Utiliser de l'eau pulvérisée pour refroidir les récipients exposés à la chaleur ou au feu afin d'empêcher une augmentation de pression. En cas d'incendie, porter des vêtements de protection complets et un appareil de respiration autonome homologué par le NIOSH, muni d'un masque intégral avec régulateur de pression ou autre dispositif assurant une pression positive.

## 6. Marche à suivre en cas de dispersement accidentel

### PRÉCAUTIONS INDIVIDUELLES :

- 1) Suivre les recommandations énoncées à la section 8 sur le matériel de protection individuelle.
- 2) Maintenir une ventilation adéquate.

### MESURES DE NETTOYAGE :

- 1.) Évacuer le personnel non protégé de la zone affectée.
- 2.) Éloigner les sources d'inflammation si cette opération peut être effectuée sans danger.
- 3.) Ramasser les substances déversées en utilisant des outils anti-étincelles, et les placer dans un récipient approprié en vue de leur mise au rebut.
- 4.) Assurer le confinement du produit déversé afin de l'empêcher de pénétrer dans les égouts ou les réserves d'eau souterraines.
- 5.) Toujours éliminer les déchets conformément aux règlements de l'UE et des autorités nationales et locales.

## 7. Manutention et entreposage

Aérosol inflammable, utiliser dans un endroit bien aéré.

Ne pas utiliser à proximité de sources d'inflammation.

Garder à l'abri de la lumière solaire directe.

Température d'entreposage : 32° to 120°F (0° to 49°C)

Ne pas manger, boire ou fumer lorsque l'on utilise cette substance.

Se laver les mains après usage.

## 8. Maîtrise de l'exposition / Protection individuelle

### Mesures techniques appropriées :

Assurer une ventilation suffisante. Un système local et/ou général d'évacuation est recommandé pour maintenir l'exposition des employés en dessous des limites d'exposition dans l'air.

Garder à l'écart des sources d'inflammation.

Prendre toutes précautions nécessaires pour éviter les décharges d'électricité statique.



# Fiche signalétique

Date de préparation/révision : Juillet 29, 2014      Version n° 02  
Remplace la version datée du Octobre 15, 2013

## Protection individuelle :

Des dispositifs de protection des yeux et du visage tels que des lunettes ou un masque de sécurité sont recommandés.

## Protection cutanée :

Porter des vêtements de protection appropriés, et notamment des bottes, des gants, un sarrau de laboratoire, un tablier ou une combinaison de travail, en fonction des circonstances, pour empêcher le contact avec la peau.

## Protection des voies respiratoires :

N'utiliser que dans un endroit bien ventilé. Si les concentrations de vapeur sont inconnues, utiliser un appareil de protection respiratoire autonome (APRA) à régulateur et pression positive.

| Ingrédient dangereux                      | Numéro CAS | TWA    | STEL   |
|-------------------------------------------|------------|--------|--------|
| Hydrocarbon Propellant                    | 68476-86-8 | N/AV   | N/AV   |
| Solvent naphtha (petroleum), light aliph. | 64742-89-8 | N/AV   | N/AV   |
| Dipropylene Glycol Methyl Ether           | 34590-94-8 | 100ppm | 150ppm |
| Acetone                                   | 67-64-1    | 500ppm | 750ppm |

## 9. Renseignements sur les propriétés physiques et chimiques de base

|                                                |                                                                       |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Aspect : Liquide opaque                        | Odeur : Cétone odeur                                                  |
| Seuil olfactif : N/AV                          | pH : N/AV                                                             |
| Point de fusion : N/AV                         | Point de congélation : N/AV                                           |
| Point initial d'ébullition : N/AV              | Domaine d'ébullition : N/AV                                           |
| Point d'éclair : < 0° F (-18° C)               | Taux d'évaporation : Plus rapide que l'acétate de butyle              |
| Inflammabilité (solide, gaz) : Gaz inflammable | Limite supérieure d'explosibilité : 0.7%<br>Limite inférieure : 12.8% |
| Tension de vapeur : N/AV                       | Densité de vapeur : Plus lourd que l'air                              |
| Densité relative : N/AV                        | Solubilité : Négligeable                                              |
| Coefficient de partage n-octanol/eau : N/AV    | Température d'auto-inflammation : N/AV                                |
| Température de décomposition : N/AV            | Viscosité : N/AV                                                      |
| Propriétés explosives : N/AV                   | Propriétés oxydantes : N/AV                                           |

## 10. Stabilité et réactivité

Risque de réactions dangereuses : Une polymérisation dangereuse ne risque pas de se produire dans des conditions normales

Conditions à éviter : Sources de chaleur et d'inflammation

Matériaux incompatibles : Agents oxydants puissants

Produits de décomposition dangereux : Aucun

## 11. Données toxicologiques



# Fiche signalétique

Date de préparation/révision : Juillet 29, 2014      Version n° 02  
Remplace la version datée du Octobre 15, 2013

Selon certaines notifications, une surexposition répétée et prolongée à des solvants a été associée à des lésions permanentes au cerveau et au système nerveux. Une surexposition répétée peut également avoir des effets nocifs sur les reins, les poumons, le foie, le cœur et le sang.

## 12. Données écologiques

Toxicité : **Aucune donnée n'est disponible**

Persistance et dégradation : **Aucune donnée n'est disponible**

Potentiel de bioaccumulation : **Aucune donnée n'est disponible**

Mobilité dans le sol : **Aucune donnée n'est disponible**

Résultats des évaluations PBT et vPvB : **Aucune donnée n'est disponible**

Autres effets nocifs : **Aucune donnée n'est disponible**

## 13. Considérations relatives à l'élimination

**Élimination des déchets** : Éliminer les substances conformément aux exigences de l'UE et des règlements nationaux et locaux.

En vue de l'élimination correcte des substances utilisées, il faut procéder à une évaluation destinée à déterminer les options appropriées et acceptables de gestion des déchets autorisées en vertu des règles, règlements et/ou lois applicables en vigueur dans votre localité.

**Élimination du produit/du conditionnement** : Éliminer le conditionnement conformément aux exigences, règlements et/ou lois fédéraux, étatiques et locaux en vigueur dans votre localité.

## 14. Informations relatives au transport

### Règlement DOT des États-Unis

| Numéro ONU | Désignation officielle de transport | Classe de risque | Groupe de conditionnement | Polluant marin | Dispositions particulières |
|------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------------------|
| UN1950     | Aérosols                            | 2.1              | Not Applicable            | Not Applicable | Not Applicable             |

### IMDG

| Numéro ONU | Désignation officielle de transport | Classe de risque | Groupe de conditionnement | Polluant marin | Dispositions particulières |
|------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------------------|
| UN1950     | Aérosols                            | 2.1              | Not Applicable            | Not Applicable | Not Applicable             |

### IATA

| Numéro ONU | Désignation officielle de transport | Classe de risque | Groupe de conditionnement | Polluant marin | Dispositions particulières |
|------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------------------|
| UN1950     | Aérosols                            | 2.1              | Not Applicable            | Not Applicable | Not Applicable             |



# Fiche signalétique

Date de préparation/révision : Juillet 29, 2014      Version n° 02  
Remplace la version datée du Octobre 15, 2013

## Dispositions particulières

**DOT** = Référence 49 CFR

**IMDG** = Référence Code maritime international des marchandises dangereuses

**IATA** = Référence Code OACI ou IATA

## 15. Renseignements sur la réglementation

### Classification en fonction du lieu de travail :

Ce produit est considéré comme dangereux selon la définition de l'OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200). Il s'agit là de l'interprétation du risque présenté par le produit pour les travailleurs fournie par l'Occupational Safety and Health Administration.

### Titre 3 de la SARA :

Articles 311/312 Classements (40 CFR 372) : Ce produit est un produit chimique dangereux selon le règlement 29 CFR 1910.1200, et classé dans la catégorie des produits présentant un risque physique immédiat et différé d'inflammabilité et de préjudice pour la santé. Catégorie Superfund Amendment and Reauthorization Act (SARA). En vertu de cette loi, tout déversement de substance dangereuse doit être signalé aux autorités compétentes.

**Statut TSCA** : Tous les composants chimiques de ce produit sont énumérés dans l'inventaire de la TSCA ou sont exemptés de l'obligation d'y être énumérés.

**PROP 65 (CA)** : Mise en garde : Ce produit peut contenir des substances chimiques qui, selon les données recueillies par l'État de Californie, causent le cancer, des anomalies congénitales ou d'autres effets nocifs sur la reproduction.

## 16. Autres renseignements

Liste des mentions pertinentes sur les risques et la sécurité :

### Mentions relatives aux risques :

**R10** : Inflammable

**R11** : Facilement inflammable

**R12** : Extrêmement inflammable

**R36** : Irritant pour les yeux

**R45** : Peut provoquer le cancer

**R46** : Peut provoquer des altérations génétiques héréditaires

**R65** : Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion

**R66** : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau

**R67** : L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges

### Conseils de prudence :

**S2** : Conserver hors de la portée des enfants



# Fiche signalétique

---

Date de préparation/révision : Juillet 29, 2014      Version n° 02  
Remplace la version datée du Octobre 15, 2013

- S9 : Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé**
- S16 : Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles. Ne pas fumer**
- S25 : Éviter le contact avec les yeux**
- S26 : En cas de contact avec les yeux, les rincer immédiatement à grande eau, puis consulter un médecin**
- S33 : Éviter l'accumulation de charges électrostatiques**
- S45 : En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, lui montrer l'étiquette)**
- S53 : Éviter l'exposition et se procurer des instructions spéciales avant l'utilisation**

## **Cotes de la National Fire Protection Association (NFPA)**

Santé = 2 Inflammabilité = 4 Réactivité = 1

Cette FS a été établie conformément au Règlement (CE) N° 1907/2006

Date de préparation/révision : **7/29/14**

Remplace : **(10/15/13)**

À notre connaissance, les renseignements contenus dans le présent document sont jugés exacts. Les données figurant ci-dessus n'impliquent cependant aucune garantie, explicite ou implicite, de quelque sorte que ce soit. La détermination finale du caractère approprié de toute substance incombe exclusivement à l'utilisateur. Toutes les substances présentent des risques inconnus et doivent être utilisées avec prudence. Bien que certains risques soient décrits dans le présent document, nous ne pouvons garantir qu'ils constituent les seuls risques qui existent.



# Fiche signalétique

Date de préparation/révision : Juillet 29 2014  
Remplace la version datée du Octobre 15, 2013

Version n° 02

## 1.) Identification du mélange et de l'entreprise

Identificateur du produit : Aervoe Supreme Color Shield Paint - Aerosol

Nom du produit : **Supreme Color Shield Paint**

|                    |                       |                 |                             |
|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------|
| 5004 Safety Blue   | 5008 Safety Yellow    | 5013 Brite Red  | 5018 Flat White             |
| 5005 Light Blue    | 5009 Equipment Yellow | 5014 Sand       | 5019 White                  |
| 5006 Safety Green  | 5010 Safety Orange    | 5015 Brown      | 5049 Meter Gray (ANS I- 49) |
| 5007 Hunter Green  | 5011 Equipment Orange | 5016 Flat Black | 5050 Padmount Green         |
| 5008 Safety Yellow | 5012 Safety Red       | 5017 Black      | 5020 Light Gray (ANSI - 61) |

Utilisations identifiées pertinentes de la substance : Peintures et revêtements.

Usages déconseillés : Ne pas utiliser dans les endroits mal ventilés.

Pour des renseignements complémentaires, reportez-vous au document d'information sur le produit.

Numéro CAS :

Fabricant/Fournisseur :

Adresse postale/C.P. :

Identificateur du pays/Code postal/Lieu :

Numéro de téléphone :

Adresse électronique :

Contact à l'échelle nationale :

Renseignements sur le produit :

Numéro de téléphone en cas d'urgence :

**Sans objet (mélange)**

**Aervoe Industries Incorporated**

**1100 Mark Circle**

**Gardnerville, Nevada 89410**

**001 (0) 1-775-782-0100**

**mailbox@Aervoe.com**

**Aervoe Industries Incorporated**

**001 (0) 1-800-227-0196**

**001 (0) 1-800-424-9300 (CHEMTREC – 24 h.)**

**Service en anglais**

## 2. Identification des risques

Ce produit ne satisfait pas aux critères de classement prévus en vertu de la Directive 1999/45/EC

Effets potentiels sur la santé : **Voir Section 11**

Principales voies de pénétration : **Inhalation, peau, yeux, ingestion**

## 3. Composition / Renseignements sur les ingrédients

| Substance                                 | Numéro CAS | Numéro EINECS | % du poids | Mentions relatives aux risques et conseils de prudence | Notes |
|-------------------------------------------|------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------|-------|
| Hydrocarbon Propellant                    | 68476-86-8 | 270-705-8     | 10-30%     | R12, R45, R46, S45, S53                                |       |
| Solvent naphtha (petroleum), light aliph. | 64742-89-8 | 265-192-2     | 1-5%       | R45, R46, R65, S45, S53                                |       |
| Aliphatic Hydrocarbons                    | 8032-32-4  | 232-453-7     | 5-10%      | R45, R46, R65, S45, S53                                |       |
| Dipropylene Glycol Methyl Ether           | 34590-94-8 | 352-104-2     | 1-5%       | N/AV                                                   |       |
| Acetone                                   | 67-64-1    | 200-662-2     | 15-40%     | R11, R36, R66, R67, S2, S9, S16, S26                   |       |



# Fiche signalétique

Date de préparation/révision : Juillet 29 2014  
Remplace la version datée du Octobre 15, 2013

Version n° 02

|                                 |           |           |         |                         |  |
|---------------------------------|-----------|-----------|---------|-------------------------|--|
| 5016, 5018 & 5019 also contain: |           |           |         |                         |  |
| Aliphatic Hydrocarbons          | 8052-41-3 | 232-489-3 | .5-1.5% | R45, R46, R65, S45, S53 |  |
| 5008, 5012, 50019               |           |           |         |                         |  |
| n-butyl acetate                 | 123-86-4  | 204-658-1 | 5-10%   | R10, R66, R67, S2, S25  |  |

Pour l'énoncé complet des mentions relatives aux risques et des conseils de prudence, consultez la section 16.

**Récapitulation des codes relatifs aux risques : R11, R12, R36, R45, R46, R65, R66, R67**

**Récapitulation des codes relatifs à la sécurité : S2, S9, S16, S26, S45, S53**

## 4.) Premiers soins

### Conseils généraux :

En cas de persistance des symptômes, toujours appeler un médecin.

### Premiers soins en cas d'inhalation :

Transporter la victime à l'air libre et lui fournir de l'oxygène si sa respiration est difficile. Si elle ne respire pas, pratiquer la respiration artificielle, de préférence par la méthode du bouche-à-bouche. Obtenir immédiatement une aide médicale.

### Premiers soins en cas de contact cutané :

Laver la surface affectée avec de l'eau savonneuse. Enlever les vêtements et chaussures contaminés. Obtenir immédiatement une aide médicale. Laver les vêtements avant de les réutiliser.

### Premiers soins en cas de contact oculaire :

En cas de contact oculaire, rincer immédiatement les yeux à grande eau pendant au moins 15 minutes tout en gardant les paupières ouvertes. Obtenir immédiatement une aide médicale.

### Premiers soins en cas d'ingestion :

En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de l'eau à condition que la personne soit consciente. Ne pas provoquer de vomissement. Ne jamais rien faire absorber par la bouche à une personne qui a perdu connaissance. Obtenir immédiatement une aide médicale.

## 5. Mesures de lutte contre les incendies

Propriétés d'inflammabilité :

Aérosol

Point d'éclair :

<0° F (-18° C)

Température d'auto-inflammation :

Non disponible

Limites d'inflammabilité dans l'air :

% par volume :

LEI : 0.7%      LES : 12.8%

Agents extincteurs appropriés :

Dioxyde de carbone, produit chimique sec, de l'eau pulvérisée.



# Fiche signalétique

Date de préparation/révision : Juillet 29 2014  
Remplace la version datée du Octobre 15, 2013

Version n° 02

Agents extincteurs inappropriés : Aucun  
Risques spécifiques présentés par la substance ou le mélange : Aucun  
Produits de combustion dangereux : Dioxyde de carbone, monoxyde de carbone  
Risques d'incendie et d'explosion : Les récipients fermés peuvent se rompre sous l'effet d'une augmentation de la pression en cas d'exposition à des températures extrêmes.  
Conseils à l'intention des pompiers : Utiliser de l'eau pulvérisée pour refroidir les récipients exposés à la chaleur ou au feu afin d'empêcher une augmentation de pression. En cas d'incendie, porter des vêtements de protection complets et un appareil de respiration autonome homologué par le NIOSH, muni d'un masque intégral avec régulateur de pression ou autre dispositif assurant une pression positive.

## 6. Marche à suivre en cas de dispersement accidentel

### PRÉCAUTIONS INDIVIDUELLES :

- 1) Suivre les recommandations énoncées à la section 8 sur le matériel de protection individuelle.
- 2) Maintenir une ventilation adéquate.

### MESURES DE NETTOYAGE :

- 1.) Évacuer le personnel non protégé de la zone affectée.
- 2.) Éloigner les sources d'inflammation si cette opération peut être effectuée sans danger.
- 3.) Ramasser les substances déversées en utilisant des outils anti-étincelles, et les placer dans un récipient approprié en vue de leur mise au rebut.
- 4.) Assurer le confinement du produit déversé afin de l'empêcher de pénétrer dans les égouts ou les réserves d'eau souterraines.
- 5.) Toujours éliminer les déchets conformément aux règlements de l'UE et des autorités nationales et locales.

## 7. Manutention et entreposage

Aérosol inflammable, utiliser dans un endroit bien aéré.  
Ne pas utiliser à proximité de sources d'inflammation.  
Garder à l'abri de la lumière solaire directe.  
Température d'entreposage : 32° to 120°F (0° to 49°C)  
Ne pas manger, boire ou fumer lorsque l'on utilise cette substance.  
Se laver les mains après usage.

## 8. Maîtrise de l'exposition / Protection individuelle

Mesures techniques appropriées :



# Fiche signalétique

Date de préparation/révision : Juillet 29 2014  
Remplace la version datée du Octobre 15, 2013

Version n° 02

Assurer une ventilation suffisante. Un système local et/ou général d'évacuation est recommandé pour maintenir l'exposition des employés en dessous des limites d'exposition dans l'air.

Garder à l'écart des sources d'inflammation.

Prendre toutes précautions nécessaires pour éviter les décharges d'électricité statique.

## Protection individuelle :

Des dispositifs de protection des yeux et du visage tels que des lunettes ou un masque de sécurité sont recommandés.

## Protection cutanée :

Porter des vêtements de protection appropriés, et notamment des bottes, des gants, un sarrau de laboratoire, un tablier ou une combinaison de travail, en fonction des circonstances, pour empêcher le contact avec la peau.

## Protection des voies respiratoires :

N'utiliser que dans un endroit bien ventilé. Si les concentrations de vapeur sont inconnues, utiliser un appareil de protection respiratoire autonome (APRA) à régulateur et pression positive.

| Ingrédient dangereux                      | Numéro CAS | TWA    | STEL   |
|-------------------------------------------|------------|--------|--------|
| Hydrocarbon Propellant                    | 68476-86-8 | N/AV   | N/AV   |
| Solvent naphtha (petroleum), light aliph. | 64742-89-8 | N/AV   | N/AV   |
| Aliphatic Hydrocarbons                    | 8032-32-4  | 300    | N/AV   |
| Dipropylene Glycol Methyl Ether           | 34590-94-8 | 100    | 150    |
| Acetone                                   | 67-64-1    | 500    | 750    |
| Aliphatic Hydrocarbons                    | 8052-41-3  | 300    | N/AV   |
| n-butyl acetate                           | 123-86-4   | 150ppm | 200ppm |

## 9. Renseignements sur les propriétés physiques et chimiques de base

|                                                |                                                                       |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Aspect : Liquide opaque                        | Odeur : Cétone odeur                                                  |
| Seuil olfactif : N/AV                          | pH : N/AV                                                             |
| Point de fusion : N/AV                         | Point de congélation : N/AV                                           |
| Point initial d'ébullition : N/AV              | Domaine d'ébullition : N/AV                                           |
| Point d'éclair : < 0° F (-18° C)               | Taux d'évaporation : Plus rapide que l'acétate de butyle              |
| Inflammabilité (solide, gaz) : Gaz inflammable | Limite supérieure d'explosibilité : 0.7%<br>Limite inférieure : 12.8% |
| Tension de vapeur : N/AV                       | Densité de vapeur : Plus lourd que l'air                              |
| Densité relative : N/AV                        | Solubilité : Négligeable                                              |
| Coefficient de partage n-octanol/eau : N/AV    | Température d'auto-inflammation : N/AV                                |
| Température de décomposition : N/AV            | Viscosité : N/AV                                                      |
| Propriétés explosives : N/AV                   | Propriétés oxydantes : N/AV                                           |

## 10. Stabilité et réactivité



# Fiche signalétique

Date de préparation/révision : Juillet 29 2014  
Remplace la version datée du Octobre 15, 2013

Version n° 02

Risque de réactions dangereuses : Une polymérisation dangereuse ne risque pas de se produire dans des conditions normales

Conditions à éviter : Sources de chaleur et d'inflammation

Matériaux incompatibles : Agents oxydants puissants

Produits de décomposition dangereux : Aucun

## 11. Données toxicologiques

Selon certaines notifications, une surexposition répétée et prolongée à des solvants a été associée à des lésions permanentes au cerveau et au système nerveux. Une surexposition répétée peut également avoir des effets nocifs sur les reins, les poumons, le foie, le cœur et le sang.

## 12. Données écologiques

Toxicité : **Aucune donnée n'est disponible**

Persistance et dégradation : **Aucune donnée n'est disponible**

Potentiel de bioaccumulation : **Aucune donnée n'est disponible**

Mobilité dans le sol : **Aucune donnée n'est disponible**

Résultats des évaluations PBT et vPvB : **Aucune donnée n'est disponible**

Autres effets nocifs : **Aucune donnée n'est disponible**

## 13. Considérations relatives à l'élimination

**Élimination des déchets** : Éliminer les substances conformément aux exigences de l'UE et des règlements nationaux et locaux.

En vue de l'élimination correcte des substances utilisées, il faut procéder à une évaluation destinée à déterminer les options appropriées et acceptables de gestion des déchets autorisées en vertu des règles, règlements et/ou lois applicables en vigueur dans votre localité.

**Élimination du produit/du conditionnement** : Éliminer le conditionnement conformément aux exigences, règlements et/ou lois fédéraux, étatiques et locaux en vigueur dans votre localité.

## 14. Informations relatives au transport

### Règlement DOT des États-Unis

| Numéro ONU | Désignation officielle de transport | Classe de risque | Groupe de conditionnement | Polluant marin | Dispositions particulières |
|------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------------------|
| UN1950     | Aérosols                            | 2.1              | Not Applicable            | Not Applicable | Not Applicable             |

### IMDG

| Numéro ONU | Désignation officielle de transport | Classe de risque | Groupe de conditionnement | Polluant marin | Dispositions particulières |
|------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------------------|
|------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------------------|



# Fiche signalétique

Date de préparation/révision : Juillet 29 2014  
Remplace la version datée du Octobre 15, 2013

Version n° 02

|        |          |     |                |                |                |
|--------|----------|-----|----------------|----------------|----------------|
| UN1950 | Aerosols | 2.1 | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable |
|--------|----------|-----|----------------|----------------|----------------|

## IATA

| Numéro ONU | Désignation officielle de transport | Classe de risque | Groupe de conditionnement | Polluant marin | Dispositions particulières |
|------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------------------|
| UN1950     | Aerosols                            | 2.1              | Not Applicable            | Not Applicable | Not Applicable             |

## Dispositions particulières

**DOT** = Référence 49 CFR

**IMDG** = Référence Code maritime international des marchandises dangereuses

**IATA** = Référence Code OACI ou IATA

## 15. Renseignements sur la réglementation

### Classification en fonction du lieu de travail :

Ce produit est considéré comme dangereux selon la définition de l'OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200). Il s'agit là de l'interprétation du risque présenté par le produit pour les travailleurs fournie par l'Occupational Safety and Health Administration.

### Titre 3 de la SARA :

Articles 311/312 Classements (40 CFR 372) : Ce produit est un produit chimique dangereux selon le règlement 29 CFR 1910.1200, et classé dans la catégorie des produits présentant un risque physique immédiat et différé d'inflammabilité et de préjudice pour la santé. Catégorie Superfund Amendment and Reauthorization Act (SARA). En vertu de cette loi, tout déversement de substance dangereuse doit être signalé aux autorités compétentes.

**Statut TSCA** : Tous les composants chimiques de ce produit sont énumérés dans l'inventaire de la TSCA ou sont exemptés de l'obligation d'y être énumérés.

**PROP 65 (CA)** : Mise en garde : Ce produit peut contenir des substances chimiques qui, selon les données recueillies par l'État de Californie, causent le cancer, des anomalies congénitales ou d'autres effets nocifs sur la reproduction.

## 16. Autres renseignements

Liste des mentions pertinentes sur les risques et la sécurité :

### Mentions relatives aux risques :

**R10** : Inflammable

**R11** : Facilement inflammable

**R36** : Irritant pour les yeux

**R45** : Peut provoquer le cancer

**R46** : Peut provoquer des altérations génétiques héréditaires

**R65** : Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion



# Fiche signalétique

Date de préparation/révision : Juillet 29 2014  
Remplace la version datée du Octobre 15, 2013

Version n° 02

**R66 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau**

**R67 : L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges**

## Conseils de prudence :

**S2 : Conserver hors de la portée des enfants**

**S9 : Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé**

**S16 : Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles. Ne pas fumer**

**S26 : En cas de contact avec les yeux, les rincer immédiatement à grande eau, puis consulter un médecin**

**S45 : En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, lui montrer l'étiquette)**

**S53 : Éviter l'exposition et se procurer des instructions spéciales avant l'utilisation**

## Cotes de la National Fire Protection Association (NFPA)

Santé = 2 Inflammabilité = 4 Réactivité = 1

Cette FS a été établie conformément au Règlement (CE) N° 1907/2006

Date de préparation/révision : **7/29/2014**

Remplace : **(10/15/13)**

À notre connaissance, les renseignements contenus dans le présent document sont jugés exacts. Les données figurant ci-dessus n'impliquent cependant aucune garantie, explicite ou implicite, de quelque sorte que ce soit. La détermination finale du caractère approprié de toute substance incombe exclusivement à l'utilisateur. Toutes les substances présentent des risques inconnus et doivent être utilisées avec prudence. Bien que certains risques soient décrits dans le présent document, nous ne pouvons garantir qu'ils constituent les seuls risques qui existent.